

Ausschreibungstext für Kalthoff Doppelböden

Bauvorhaben: _____

Montageort: _____

E-Preis (€) G-Preis (€)

**KALTHOFF - DOPPELBODEN - System K 3025 SB -
(Stelzenboden)**

Freistehende, gegen Seitenkräfte mit dem glatt abgezogenen Rohboden im Raster 600 x 600 mm verklebte, korrosionsbeständige Metall-Stützen. Höhenverstellung +/- 30 mm, stufenlos einstellbar mit mechanischer Verstellungsicherung.

Abdeckplatten aus hochverdichteten Mehrschichten-Spanplatten nach DIN 4102. Unterseite mit 0,5 mm verzinktem Stahlblech kaschiert. Alle Platten auf Rastergrößen fertig zugeschnitten, maß- und winkelgenau gefräst. Plattenkanten allseitig zum Schutz vor Feuchtigkeit und Beschädigung mit heißverleimtem Kantenumleimer versehen. Örtliche Zuschnitte mit Kantensiegelung. Sondermaßplatten im Bereich der Wände, bzw. nach Erfordernis.

Die Bodenplatten liegen lose auf, zur Schalldämmung zwischen Platte und Stütze dienen elektrisch leitfähige Kunststoff-Zwischenplatten.

Plattengröße im Hauptraster: 600 x 600 mm
 Plattenstärke: ca. 40 mm
 Tragfähigkeit: 10.000 N / m²
 Punktlast: 3.000 N

Mittlere Bauhöhe bis Oberkante Abdeckplatte: _____ mm

Oberseite beschichtet mit:

Standard: PVC Dunlop Etec Plus, Farbe 143 F -grau-, ca. 10 hoch 9 Ohm
 Alternativ: PVC Dunlop Derby AL, Farbe 975 F -grau-, < 10 hoch 8 Ohm
 Linoleum Forbo Marmoleum Real 2,0 mm, ca. 10 hoch 10 Ohm
 Linoleum Forbo Marmoleum Ohmex 2,5 mm, < 10 hoch 8 Ohm
 ... weitere Bodenbeläge auf Anfrage

Alternativ:

Abdeckplatten aus faserverstärktem Mineralstoff, Baustoffklasse A2, nicht brennbar

Plattengröße im Hauptraster: 600 x 600 mm
 Plattenstärke: ca. 38 mm

Zusätzlich:

Stelzenboden wie vor beschrieben, jedoch zusätzlich mit eingehängten Rasterstäben aus U-Profil 28 x 28 x 1 mm zwischen den Stützen, zur Erhöhung der Tragfähigkeit und Seitenstabilität (ab einer Bauhöhe von 500 mm empfohlen).

_____ m² **Doppelboden komplett**, wie vor beschrieben, inkl. Planung und Erstellen eines Rasterplanes
 Material und Montage zum Preise von _____

Saugheber

_____ Stück Saugheber zum Aufheben der Abdeckplatten
 -liefern- zum Preise von _____
 Option: inkl. Wandhalter inkl. Aufbewahrungskasten

Treppe

_____ Stück ____-stufige Treppe(n) aus vorgenannten Abdeck-
 plattenmaterial, Trittkanten mit Aluminiumwinkel

 Stufenbreite: _____ mm

 Stufentiefe: _____ mm

 Stufenhöhe: _____ mm
 Material und Montage zum Preise von _____

Geländer

_____ lfdm Geländer aus verzinktem Quadratrohr 40 x 40 x 2
 mm, mit 2 Knieleisten
 Material und Montage zum Preise von _____

Abschottung

_____ lfdm senkrechte Verkleidung des Doppelbodens für
 Bauhöhe _____ mm, aus vorgenannten
 Abdeckplattenmaterial
 Material und Montage zum Preise von _____

Sockelleiste

_____ lfdm PVC-Kernsockelleiste (60 x 10 mm)
 Material und Montage zum Preise von _____

Rohbodenversiegelung

_____ m² Einkomponenten - Rohbodenversiegelung
 Material und Montage zum Preise von _____

Drallauslässe

_____ Stk. Drallauslass DB-E-DN 150, inkl. Schmutzfangkorb
 und Einstellring, Luftaustritt ca. 50 m³ / h
 Material und Montage zum Preise von _____

Elektranten

_____ Stk. Ackermann Elektranten, ohne Bestückung
 GES 2 DB GES 9 DB
 GES 4 DB GES 8/10 DB
 GES 6 DB _____
 Material und Montage zum Preise von _____